

ГОСТ 35012-2023. СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 35012-2023
Масло льняное нерафинированное

ГОСТ 35012-2023

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Технические условия

Linseed unrefined oil. Specifications

МКС 67.200.10

Дата введения 2024-11-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены [ГОСТ 1.0](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский институт стандартизации и метрологии"

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 сентября 2023 г. № 165-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узбекское агентство по техническому регулированию

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2024 г. № 995-ст](#) межгосударственный стандарт ГОСТ 35012-2023 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2024 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на льняное нерафинированное масло, извлекаемое из семян льна (*Linum usitatissimum* L.) холодным прессованием (отжимом), предназначенное для употребления в пищу или применения в различных отраслях пищевой промышленности.

Настоящий стандарт не распространяется на льняное нерафинированное масло, извлекаемое из семян сортов льна, выведенных на основе *Linum usitatissimum* L. и отличающихся жирно-кислотным составом от установленного в [ГОСТ 30623-2018](#) (таблица Б.8).

Примечание - Льняное нерафинированное масло допускается использовать на непищевые цели. При этом конкретные нормы показателей согласовывают в договорах купли-продажи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 8.579](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

[ГОСТ 3560](#) Лента стальная упаковочная. Технические условия

[ГОСТ 5472](#) Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности

[ГОСТ 5475](#) Масла растительные. Методы определения йодного числа

[ГОСТ 5477](#) Масла растительные. Методы определения цветности

[ГОСТ 5478](#) Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления

[ГОСТ 5479](#) Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ

[ГОСТ 5481](#) Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя

[ГОСТ 5482](#) Масла растительные. Метод определения показателя преломления (рефракции)

[ГОСТ 7376](#) Картон гофрированный. Общие технические условия

[ГОСТ 7933](#) Картон для потребительской тары. Общие технические условия

[ГОСТ 9142](#) Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

[ГОСТ 10117.2](#) Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

[ГОСТ 10354](#) Пленка полиэтиленовая. Технические условия

[ГОСТ 10582](#) Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия

[ГОСТ 11549](#) Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия

[ГОСТ 11812](#) Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ

[ГОСТ 14192](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 15846](#) Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

[ГОСТ 18251](#) Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

[ГОСТ 18848](#) Масла растительные. Органолептические и физико-химические показатели. Термины и определения

[ГОСТ 20477](#) Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

[ГОСТ 21314](#) Масла растительные. Производство. Термины и определения

[ГОСТ 21650](#) Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

[ГОСТ 22477](#) Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования

[ГОСТ 23285](#) Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

[ГОСТ 24597](#) Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

[ГОСТ 25776](#) Упаковка. Упаковывание сгруппированных единиц продукции в термоусадочную пленку

[ГОСТ 25951](#) Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

[ГОСТ 26381](#) Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия

[ГОСТ 26593](#) Масла растительные. Метод измерения перекисного числа

[ГОСТ 26663](#) Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

[ГОСТ 26927](#) Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

[ГОСТ 26928](#) Продукты пищевые. Метод определения железа

[ГОСТ 26929](#) Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

[ГОСТ 26930](#) Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

[ГОСТ 26931](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

[ГОСТ 26932](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

[ГОСТ 26933](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

[ГОСТ 30178](#) Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

[ГОСТ 30418](#) Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава

[ГОСТ 30538](#) Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

[ГОСТ 30623](#) Масла растительные и продукты со смешанным составом жировой фазы. Метод обнаружения фальсификации

[ГОСТ 30711](#) Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В₁ и М₁

[ГОСТ 31628](#) Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

[ГОСТ 31663](#) Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот

[ГОСТ 31707](#) (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением

[ГОСТ 31753](#) Масла растительные. Методы определения фосфорсодержащих веществ

[ГОСТ 31933](#) Масла растительные. Методы определения кислотного числа и кислотности

[ГОСТ 32122](#) Масла растительные. Определение хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии

[ГОСТ 32161](#) Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137

[ГОСТ 32163](#) Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90

[ГОСТ 32164](#) Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137

[ГОСТ 32189](#) Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля

[ГОСТ 32190](#) Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

[ГОСТ 32686](#) Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия

[ГОСТ 33441](#) Масла растительные. Определение показателей качества и безопасности методом спектроскопии в ближней инфракрасной области

[ГОСТ 33757](#) Поддоны плоские деревянные. Технические условия

[ГОСТ 33824](#) Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

[ГОСТ 34033](#) Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия

[ГОСТ ISO 3657](#) Жиры и масла животные и растительные. Определение числа омыления

[ГОСТ ISO 3960](#) Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке

[ГОСТ ISO 6320](#) Жиры и масла животные и растительные. Метод определения показателя преломления

[ГОСТ ISO 15302](#) Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания бенз(а)пирена. Метод обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии

[ГОСТ ISO 27107](#) Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа потенциометрическим методом по конечной точке титрования

[ГОСТ EN 14083](#) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2], [ГОСТ 18848](#), [ГОСТ 21314](#).

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Льняное нерафинированное масло (далее - масло) должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по документам изготовителя с соблюдением требований, установленных в [1], [2] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.1.2 Масло в зависимости от органолептических и физико-химических показателей подразделяют на сорта.

4.1.3 По органолептическим показателям масло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика показателя	
	высшего сорта	первого сорта
Цвет	От зеленовато-желтого с золотистым оттенком до коричневого с буроватым оттенком	
Прозрачность	Прозрачное. Допускается легкое помутнение или "сетка"	Над осадком допускается легкое помутнение
Запах и вкус	Свойственный льняному маслу, без посторонних запахов. Допускается легкая горечь	

4.1.4 По физико-химическим показателям масло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя	
	высшего сорта	первого сорта
Цветное число, мг йода, не более	40	50
Перекисное число, мэкв активного кислорода/кг, не более	10,0	
Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,5	2,0
Массовая доля нежировых примесей, %, не более	0,05	0,10
Массовая доля фосфора, мг/кг, не более	250	300
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,15	0,20

4.1.5 Йодное число, показатель преломления, число омыления, массовая доля неомыляемых веществ приведены в приложении А.

4.1.6 Содержание диоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов и радионуклидов в масле не должно превышать уровни, установленные в [1], [2] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.1.7 Жирно-кислотный состав масла должен соответствовать [ГОСТ 30623-2018](#) (таблица Б.8).

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

4.2 Требования к сырью

4.2.1 Масло должно вырабатываться из семян льна по [ГОСТ 10582](#), [ГОСТ 11549](#).

4.2.2 Содержание пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов и радионуклидов, зараженность вредителями в семенах льна не должны превышать уровни, установленные в [2] и [3] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.3 Упаковка

4.3.1 Упаковка масла должна соответствовать требованиям [1] и [4] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.3.2 Масло выпускают в фасованном виде - упакованным в потребительскую и транспортную упаковку.

4.3.3 Масло фасуют в стеклянные бутылки по [ГОСТ 10117.2](#), бутылки из полимерных материалов по [ГОСТ 32686](#), затем укладывают их в ящики из гофрированного картона [ГОСТ 9142](#) и [ГОСТ 34033](#) или другие ящики по документу, в соответствии с которым они изготавливаются, обеспечивающие сохранность продукции, или формируют для упаковывания в термоусадочную пленку по [ГОСТ 25951](#) или другую пленку с аналогичными свойствами по документу, в соответствии с которым она изготавливается. Клапаны картонных ящиков заклеивают клеевой лентой на бумажной основе по [ГОСТ 18251](#), полиэтиленовой лентой с липким слоем по [ГОСТ 20477](#) или другой полимерной клеевой лентой, разрешенной для упаковывания пищевых продуктов.

4.3.4 Групповую упаковку формируют с помощью лотков или прокладок из гофрированного картона по [ГОСТ 7376](#), или картона для потребительской тары по [ГОСТ 7933](#), или без прокладочных средств. Групповое упаковывание осуществляют в соответствии с требованиями [ГОСТ 25776](#).

4.3.5 При необходимости продукцию, упакованную в термоусадочную пленку, формируют в пакеты на плоских поддонах по [ГОСТ 33757](#) или [ГОСТ 26381](#). Для скрепления упаковок в пакет применяют полиэтиленовую пленку по [ГОСТ 10354](#), стальную ленту по [ГОСТ 3560](#), полипропиленовую ленту или растягивающуюся пленку по документу, в соответствии с которым они изготавливаются.

4.3.6 Пакетирование на поддонах проводят в соответствии с требованиями [ГОСТ 22477](#), [ГОСТ 23285](#) и [ГОСТ 24597](#). При формировании транспортных пакетов с помощью термоусадочной пленки не допускается сварка ее с пленкой групповой упаковки.

4.3.7 Допускается использовать другие типы упаковки и укупорочных средств, разрешенных для контакта с пищевой продукцией.

4.3.8 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества - по [ГОСТ 8.579](#). Положительные отклонения содержимого упаковочной единицы от номинального количества не ограничиваются.

4.3.9 Допускается выпуск в обращение масла наливом.

4.3.10 Упаковка и упаковочные средства должны быть чистыми, сухими и не должны иметь посторонних запахов.

4.3.11 Упаковка масла, отправляемого в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по [ГОСТ 15846](#).

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка единицы упаковки масла должна соответствовать требованиям, установленным в [1], [5] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.4.2 На потребительскую упаковку должна быть нанесена следующая информация:

- наименование продукции;
- сорт;
- пищевая ценность (энергетическая ценность, содержание жира, т.ч. полиненасыщенных жирных кислот: омега-3; омега-6) в 100 г масла (приложение Б);
- дата изготовления;
- дата розлива;
- масса нетто и (или) объем;
- срок годности;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а) и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии)];
- условия хранения;
- обозначение настоящего стандарта;

- товарный знак изготовителя (при наличии);
- рекомендации по хранению после вскрытия упаковки;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (для государств - членов Евразийского экономического союза).

4.4.3 На каждую единицу транспортной упаковки наносят маркировку, содержащую следующую информацию:

- наименование продукции;
- сорт;
- пищевая ценность (энергетическая ценность, содержание жира) в 100 г масла (приложение Б);
- дата изготовления;
- дата налива;
- масса нетто единицы продукции для продукции, упакованной в потребительскую упаковку;
- общая масса нетто транспортной упаковки и количество единиц продукции для продукции, упакованной в потребительскую упаковку;
- масса нетто для продукции, упакованной непосредственно в транспортную упаковку;
- срок годности;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а) и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии)];
- условия хранения;
- номер партии (кроме продукции, транспортируемой наливом);
- обозначение настоящего стандарта;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза (для государств - членов Евразийского экономического союза).

4.4.4 Маркировку наносят на потребительскую и транспортную упаковку и (или) этикетку, и (или) листок-вкладыш и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице. Для масла, транспортируемого наливом, маркировка содержится в товаросопроводительных документах.

4.4.5 При необходимости маркировка масла может содержать дополнительные сведения.

4.4.6 На каждую единицу транспортной упаковки наносят манипуляционные надписи или знаки: "Бережь от солнечных лучей", "Бережь от влаги" по [ГОСТ 14192](#).

4.4.7 Для продукции в полимерной и стеклянной упаковке дополнительно наносят манипуляционный знак или надпись "Хрупкое. Осторожно" по [ГОСТ 14192](#).

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки - по [ГОСТ 32190](#).

5.2 Масло принимают партиями. Каждая партия должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей ее прослеживаемость.

5.3 Порядок и периодичность контроля по органолептическим, физико-химическим показателям, жирно-кислотному составу и по показателям безопасности устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

5.4 Контроль за содержанием диоксинов проводят в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду, и обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье для производства масла.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб - по [ГОСТ 32190](#), отбор проб для определения радионуклидов - по [ГОСТ 32164](#).

6.2 Подготовка проб для определения токсичных элементов - по [ГОСТ 26929](#).

6.3 Определение вкуса

Вкус определяют органолептическим методом. При определении вкуса количество продукта должно быть достаточным для распределения по всей полости рта в течение от 20 до 30 с без проглатывания.

6.4 Определение запаха, цвета, прозрачности масла - по [ГОСТ 5472](#).

6.5 Определение массовой доли влаги и летучих веществ - по [ГОСТ 11812](#).

6.6 Определение кислотного числа - по [ГОСТ 31933](#), [ГОСТ 33441](#).

6.7 Определение перекисного числа - по [ГОСТ ISO 3960](#), [ГОСТ ISO 27107](#), [ГОСТ 26593](#), [ГОСТ 33441](#).

6.8 Определение массовой доли нежировых примесей - по [ГОСТ 5481](#).

- 6.9 Определение йодного числа - по [ГОСТ 5475](#).
- 6.10 Определение массовой доли фосфора - по [ГОСТ 31753](#), [ГОСТ 33441](#).
- 6.11 Определение бенз(а)пирена - по [ГОСТ ISO 15302](#) или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
- 6.12 Определение пестицидов - по [ГОСТ 32122](#).
- 6.13 Определение токсичных элементов - по [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#), а также:
- ртути - по [ГОСТ 26927](#);
 - железа - по [ГОСТ 26928](#);
 - мышьяка - по [ГОСТ 26930](#), [ГОСТ 31628](#), [ГОСТ 31707](#);
 - меди - по [ГОСТ 26931](#), [ГОСТ 33824](#);
 - свинца - по [ГОСТ EN 14083](#), [ГОСТ 26932](#), [ГОСТ 33824](#);
 - кадмия - по [ГОСТ EN 14083](#), [ГОСТ 26933](#), [ГОСТ 33824](#).
- 6.14 Определение микотоксинов:
- афлатоксина В₁ - по [ГОСТ 30711](#).
- 6.15 Определение радионуклидов:
- цезия Cs-137 - по [ГОСТ 32161](#);
 - стронция Sr-90 - по [ГОСТ 32163](#).
- 6.16 Определение содержания диоксинов - по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
- 6.17 Определение жирно-кислотного состава (в том числе содержания полиненасыщенных жирных кислот: омега-3, омега-6) - по [ГОСТ 30418](#), [ГОСТ 31663](#).
- 6.18 Определение цветного числа - по [ГОСТ 5477](#).
- 6.19 Определение числа омыления - по [ГОСТ 5478](#), [ГОСТ ISO 3657](#).
- 6.20 Определение массовой доли неомыляемых веществ - по [ГОСТ 5479](#).
- 6.21 Определение показателя преломления - по [ГОСТ ISO 6320](#), [ГОСТ 5482](#).

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование масла осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с требованиями, установленными в [1], [2] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

7.2 Упакованное масло транспортируют в крытых транспортных средствах (автофургонах, универсальных крытых железнодорожных вагонах, универсальных крупнотоннажных и среднетоннажных контейнерах) без специального оборудования для охлаждения, в которых грузоотправителем обеспечивается соблюдение условий, установленных изготовителем для транспортирования масла, в том числе защита груза от температурных колебаний наружного воздуха (укрытие по периметру груза термоизоляционными материалами в летний период или использование других средств), от механических повреждений (защита груза от выступающих частей конструкции вагона).

Пригодность специально оборудованных (подготовленных) универсальных крытых вагонов к транспортированию масла определяет грузоотправитель с учетом обеспечения сохранности и безопасности масла в течение установленного изготовителем срока годности.

7.3 Допускается транспортировать упакованное масло открытым автотранспортом при наличии защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей.

7.4 Транспортирование ящиков с маслом транспортными пакетами проводят в соответствии с требованиями [ГОСТ 21650](#), [ГОСТ 22477](#), [ГОСТ 26663](#).

7.5 Транспортирование наливом масла осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом в специализированных автотранспортных и железнодорожных цистернах и контейнерах-цистернах, допущенных только для транспортирования пищевой продукции либо иной масложировой продукции в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Резервуары транспортных средств, допущенных для перевозки масла, должны быть выполнены из нержавеющей стали или из других материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией.

Налив в железнодорожные цистерны, контейнеры-цистерны, автоцистерны осуществляют способом, исключающим аэрацию масла.

Железнодорожные цистерны для транспортирования наливом масла должны иметь специальный трафарет и надписи в соответствии с [6].

7.6 Контейнеры-цистерны, автомобильные и железнодорожные цистерны должны быть тщательно очищены от остатков ранее перевозимого груза, промыты, пропарены и высушены, а затем опломбированы.

7.7 При хранении и транспортировании наливом масла рекомендуется учитывать нормы и правила, установленные в [7]*.

* См. раздел [Библиография](#). - Примечание изготовителя базы данных.

7.8 Условия хранения масла устанавливает изготовитель в соответствии с требованиями в [1], [2] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

7.9 При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и эксплуатации необходимо предохранять все виды транспортной упаковки от ударов и других механических воздействий.

8 Срок годности

Срок годности и условия хранения масла устанавливает изготовитель в соответствии с требованиями, установленными в [1], [2] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие масла требованиям настоящего стандарта в течение установленного им срока годности, при соблюдении условий хранения, транспортирования и использования по назначению.

Приложение А (справочное)

Значения показателей "йодное число", "показатель преломления", "число омыления", "массовая доля неомыляемых веществ" для нерафинированного льняного масла

Значения показателей "йодное число", "показатель преломления", "число омыления", "массовая доля неомыляемых веществ" представлены в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование показателя	Значение показателя	
	высшего сорта	первого сорта
Йодное число, г I_2 /100 г, не менее	170-211	
Показатель преломления, при 20°C	1,472-1,487	
Показатель преломления, при 40°C	1,472-1,475	
Число омыления, мг КОН/г	185-197	
Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более	2,0	
Примечание - Показатели определяют по требованию потребителя.		

Приложение Б (справочное)

Расчет энергетической ценности масла

Б.1 Энергетическую ценность ЭЦ (калорийность), ккал/100 г, вычисляют по формуле (Б.1)

$$ЭЦ=9(100-W-N), \quad (Б.1)$$

где 9 - коэффициент энергетической ценности для масел, ккал/г;

(100-W-N) - массовая доля жира, полученная расчетным методом, %;

W - массовая доля влаги летучих веществ - по [ГОСТ 32189](#), %;

N - массовая доля нежировых примесей, %.

Б.2 Энергетическую ценность ЭЦ, кДж/100 г, вычисляют по формуле (Б.2)

$$ЭЦ=37(100-W-N), \quad (Б.2)$$

где 37 - коэффициент энергетической ценности для масел, кДж/г;

(100-W-N) - массовая доля жира, полученная расчетным методом, %;
W - массовая доля влаги летучих веществ по [ГОСТ 32189](#), %;
N - массовая доля нежировых примесей, %.

Библиография

- [1] Технический регламент Технический регламент на масложировую продукцию Таможенного союза
[ТР ТС 024/2011](#)
- [2] Технический регламент О безопасности пищевой продукции Таможенного союза
[ТР ТС 021/2011](#)
- [3] Технический регламент О безопасности зерна Таможенного союза
[ТР ТС 015/2011](#)
- [4] Технический регламент О безопасности упаковки Таможенного союза
[ТР ТС 005/2011](#)
- [5] Технический регламент Пищевая продукция в части ее маркировки Таможенного союза
[ТР ТС 022/2011](#)
- [6] [Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума](#), утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества ([протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50](#)).
- [7] SAC/RCP 36-1987* Нормы и правила хранения и транспортирования наливом пищевых жиров и масел [Code of practice for the storage and transport of edible fats and oils in bulk].

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в [Службу поддержки пользователей](#). - Примечание изготовителя базы данных.

УДК 677.11:006.354

МКС 67.200.10

Ключевые слова: льняное масло, характеристики, область применения, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

Электронный текст документа
подготовлен НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»
и сверен по:
официальное издание М.: Стандартиформ

**[ГОСТ 35012-2023. СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 35012-2023
Масло льняное нерафинированное](#)**

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

(Источник: НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»)